



製品の説明・特長等

直角測定器 SL450・SL250・SL150 形 測定時間がグンと短縮

■ どなたでも容易に高精度の測定ができます

◇円筒スコヤは、各測定点でゲージを振りまわして最大値を読みとるため高い熟練が必要で、測定時間もかかります。SL シリーズは、省力化時代にもっともふさわしい測定器で、だれにでも容易に、しかもスピーディーに測定できます。

■ SL 形直角測定器の利点

- ◇インジケータを測定物に当て、コラム後部のノブを上下させることにより、直角度と垂直度が簡単に測定できます。
- ◇支柱は熱処理した特殊鋼を使用しておりますので、温度変化と摩耗による狂いを極小限化しております。

項目	単位	SL450	SL250	SL150
測定範囲	mm	0～750	0～450	0～250
ストローク	mm	450	250	150
寸法	mm	220×220×680	150×160×500	150×160×400
重量	kg	20	10	8
真直度	μm	±3	±2	±1.5

*SL250 形は特に治工具類を迅速に測定するとき便利です。

■ 特別付属品

- ◇直角スコヤ / 基準点をチェックするためのものです。これにより 0 点を設定します。材質は輸入のみかげ石を使用しています。
- ◇ダイヤル微動調整装置 / ダイヤルインジケータを測定物に接触させた後、インジケータの針の接触圧を調整する装置で、SL150 形のほか、250 形、450 形にもつけられます。
- ◇接触子 / インジケータの接点を直接工作物に当てがうことができないとき、この接触子を使います。穴の直角度、テーパ測定するとき便利です。

機種	特別付属品	精度	微調整ホルダー	接触子 F100、F50
	マスター石製			
SL450 用	○	±4 μm	○	○
SL250 用	○	±2 μm	○	○

*SL150 用マスターは SL250 用と共用となります。

武蔵野精機 株式会社

事業内容	自社製品開発（精密石定盤、直角測定器、各省力化機器設計開発） OA、光学、半導体機器の部品加工・組立		
代表者	代表取締役 大山 和人		
所在地	(本 社) 〒339-0073 埼玉県さいたま市岩槻区上野 6-12-3 (福 島 工 場) 〒962-0123 福島県須賀川市矢田野字四十壇 1-8		
TEL	(本 社) (048) 794-1890 (福 島 工 場) (0248) 68-2955	FAX	(本 社) (048) 794-1841 (福 島 工 場) (0248) 68-2956
E-mail	info@musashinoseiki.jp		
URL	http://www.musashinoseiki.jp/		