

19 インチラック用ブレーカ搭載形 200V 接地コンセント



ME8635TA3

19 インチラック用安全ブレーカ付 200V コンセント (C13 × 7)
L6 - 20 プラグ付き (VCT ケーブル 3m)
RoHS 対応



ME8636TA3

19 インチラック用安全ブレーカ付 200V コンセント (C19 × 2・C13 × 4)
L6 - 20 プラグ付き (VCT ケーブル 3m)
RoHS 対応

製品の説明・特長等

■最近のデータセンターで使用される機器は高性能化が進み、必要電源が 100V から 200V に変わってきています。特に、高密度なブレード・サーバなどは 200V 仕様のものが主流であり、海外ベンダーが提供する機器も基本的に 200V 電源が前提となっております。

■データセンターのエネルギー効率を上げ、省電力化を図る目的で近年 200V の電源を分岐するコンセントの需要が高まってきました。そこでお客様のご要望にお応えすべく開発したのが、この 19 インチラック用ブレーカ搭載形 200V 接地コンセントです。

◇出力コネクタが IEC 60320 Sheet F (C13) 7 個口の ME8635 と、IEC 60320 Sheet J (C19) 2 個口 + Sheet F (C13) 4 個口の ME8636、2 タイプからお選びいただけます。

◇ブレーカは、20A コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと 20A 漏電ブレーカの 2 通りからお選びいただけます。また、プラグは L6 - 20P (接地 2P20A250V 引掛プラグ) を採用しております。

◇外郭は、衝撃に強く、燃えにくい難燃性樹脂を使用しています。

◇コンセント本体のサイズは、横幅 19 インチ・縦 1U にあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。

◇ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。

◇弊社の OA タップ同様、コードの長さやプラグ形状、取付金具形状の特注にも対応しています。但し、コードなしでのご注文はお受けできませんのでご注意ください。

◇必ずラックに固定してご使用ください。

品番	品名	ケーブル長
ME8635TA1	19 インチラック用 安全ブレーカ付 200V コンセント (C13 × 7) L6 - 20 プラグ付き RoHS 対応	VCT1m
ME8635TA3		VCT3m
ME8635TA5		VCT5m
ME8636TA1	19 インチラック用 安全ブレーカ付 200V コンセント (C19 × 2・C13 × 4) L6 - 20 プラグ付き RoHS 対応	VCT1m
ME8636TA3		VCT3m
ME8636TA5		VCT5m
ME8637TA1	19 インチラック用 漏電ブレーカ付 200V コンセント (C13 × 7) L6 - 20 プラグ付き RoHS 非対応	VCT1m
ME8637TA3		VCT3m
ME8637TA5		VCT5m
ME8638TA1	19 インチラック用 漏電ブレーカ付 200V コンセント (C19 × 2・C13 × 4) L6 - 20 プラグ付き RoHS 非対応	VCT1m
ME8638TA3		VCT3m
ME8638TA5		VCT5m

株式会社 福島明工社

事業内容	電気配線器具製造		
代表者	代表取締役 川村 龍俊		
所在地	〒962 - 0312 福島県須賀川市大久保字北田 164		
TEL	(0248) 65 - 3111	FAX	(0248) 65 - 3152
E-mail	info@meiko-g.co.jp		
URL	http://www.meiko-g.co.jp/		